

Biber zaobljeni



TONDACH Biber je vučeni crijep koji nije falcovan i svojom klasičnom ljepotom, jednostavan i nenametljiv. TONDACH Biber zaobljeni pripada najstarijim tradicionalnim oblicima crijepa u Austriji. Ostale vrste Bibera su: blago zaobljeni, biber šiljasti, biber gotik, biber crkveni-zaobljeni i model Steyr Biber zaobljeni (bombirani).

Format: 19,0 x 40,0 cm
 Količina po m² (minimalno): ca. 35,3 kom.
 Minimalni stepen nagiba krova: 30° bez / 25° sa potkrovnom konstrukcijom

Boje: postoji u svim bojama



TONDACH 

Vrhunski glineni crijep


stepen nagiba krova od 25°

Biber zaobljeni



Crijep

Crijep 3/4

Priključak
sljemenaPriključak
sljemena 3/4Crijep za
strehuZavršni
crijep
lijeviZavršni
crijep
desniCrijep
snjegobranOdzračni set
5-odjelniOdzračni set
3-djelniManžetna
za dihtanjeButyl-dvostruko
ljepljiva trakaFleksibilno
crijevo za
napu
70/100 mmCrijep za
napu ili
antenuGlineni
priključak
za napuGlineni
priključak
za antenu**TONDACH Biber zaobljeni**

TONDACH Biber je vučeni crijep koji nije falcovan i svojom klasičnom ljepotom, jednostavan i nenametljiv. TONDACH Biber zaobljeni pripada najstarijim tradicionalnim oblicima crijeva u Austriji. Ostale vrste Bibera su: blago zaobljeni, Biber šiljasti, Biber gotik, Biber crkveni-zaobljeni i model Steyr Biber zaobljeni (bombirani).

TONDACH Biber zaobljeni**Odzračni set**

Odzračni crijep ima odzračni presjek od cca. 20 cm². Cjelokupni odzračni presjek krova se mjeri prema ÖNORM B 2219, B 7219 i B 7215.

TONDACH Biber zaobljeni**Završni crijep lijevi/desni**

Konstruktivno najbolje rješenje za bočni završetak je TONDACH završni crijep. Završni crijep, kojem nije potrebna posebna njega, je idealna zaštita od vremenskih uvjeta za ZABAT.

TONDACH Biber zaobljeni**Crijep snjegobran**

TONDACH crijep snjegobran se ugrađuje na krovove do nagiba od 35°. Za krovove sa nagibom većim od 35° se preporučuje dodatni sistem za hvatanje snijega.

Potrebna količina po m² određuje se u zavisnosti od zone opterećenosti snijegom i stepena nagiba krova (ÖNORM B 4013).

Tehnički podaci:

Dužina pokrivanja	od 25°	max. 14,5 cm
	od 35°	max. 15,0 cm
	od 40°	max. 15,5 cm
	od 45°	max. 16,0 cm
Širina:		min. 19,2 cm
Ukupna širina:		cca. 19,0 cm
Ukupna dužina:		cca. 40,0 cm
Težina po komadu:		cca. 2,10 kg
Utrošak po m ² (minimum):		cca. 32,0 kom. sa preklomom
Ugradnja:		
Minimalni stepen nagiba krova:	30° bez /	
(vidi ÖNORM B 7219)	25° sa potkrovnom konstrukcijom	

Boje: u svim bojama (vidi paletu boja)

Zbog trajnosti konstrukcije preporučujemo pravljenje potkrovišta prema utvrđenim normama! (vidi ÖNR 22219-2 proračun i izvedba potkrovišta i potkonstrukcije odnosno pravilo pokrivanja za Tondach crijep.)

Gore navedene mjere su uobičajene vrijednosti. Može doći do niskih odstupanja mjera zbog razlika pri sagorijevanju i promjena sirovine. Zbog toga se pri dostavi crijeva na gradilište trebaju provjeriti dužina i širina crijeva.

Ostali obliciBiber blago
zaobljeniBiber
šiljastiBiber
gotičkiBiber
crkveniBiber
Model
SteyrBiber Model
Schuppen

TONDACH®



Vrhunski glineni crijep

TONDACH Bosna i Hercegovina d.o.o
71000 Sarajevo, Ferhadija 19
Tel.: +387 33/262-820,821 · 562-710,711
Fax: +387 33/262-822
E-Mail: office@tondach.ba
www.tondach.com